

## PROTECTO PF 820

### Általános információk

A Protecto pf 820 egy bitumenizált lap különböző felületek hangszigeteléshez, illetve testhangszigeteléshez.



### Terméktulajdonságok

- Öntapadó felülettel ellátva
- Vékonyfalú építőelemek hajlítási stabilitásának növelésére
- Kifejezetten alkalmas finomlemezek zajcsökkentéséhez

### Alkalmazási területek

Garázsok; homlokzatok; ablakpárkányok; liftek; levegőztető- és klímaberendezések; acéltartályok; válaszfalépítés; házi gépek; autógyártás.

### Felhasználás

Csak száraz, zsírmentes és tiszta felületekre ragasztható. A ragasztandó felületeket jól össze kell nyomni. Teljes felületi tapadást kel biztosítani! Hidegragasztásnál a tapadó szilárdság döntően a nyomóerő nagyságától függ. A részeket óvatosan, teljes felületükön szorosan kell összepréselni. Optimális felhasználás +15°C és +30°C között. Az alacsony hőmérséklet megnehezíti az alkalmazást, magasabb nyomóerő szükséges.

Az anyag könnyen illeszthető, és egy éles késsel könnyen szabható.

### Szállítási méretek

Táblában, szabottan, stancolva öntapadó felülettel.

#### Technikai adatok

Szín		Fekete
Vastagság		~ 2 mm
Területsúly		~ 2 kg/m <sup>2</sup>
Veszteségi tényező		0,120 (20°C, 1 mm acéllemezre)
Tűzállóság	FMVSS 302 DIN 75200	<100 mm/perc
Hőállóság		-35°C-tól +80°C, (2 órán keresztül max 100°C).
Környezeti szempontok		Rostmentes, élő szervezetre gyakorolt káros hatása nincs.
Tárolás		Száraz és hűvös helyen, 12 hónapig.

#### Felelősség korlátozás

Ez a műszaki adatlap kötelezettség, és jótállásvállalás nélküli, tájékoztató jellegű. A mellékelt feldolgozási javaslatok a mindenkori körülményekhez lettek igazítva. A feldolgozó köteles az alkalmasságot, és a felhasználás lehetőségét a hibák elkerülése érdekében kipróbálás útján vizsgálni, amiért mi semmilyen felelősséget nem vállalunk. A műszaki változtatás lehetőségét fenntartjuk. Ezen adatlap legfrissebb változatát megtalálja a [www.zajcsillapitas.net](http://www.zajcsillapitas.net) weboldalon.